VALMEX® nautica



MEHLER
TEX•NOLOGIES

PEARL-TOP LIGHT

VALMEX® nautica leicht

Art. 4217 6241



907000 weiß 220 cm



639000 grün 220 cm



149000 hellbeige 220 cm



725000 grau 220 cm

121000 beige 220 cm



911000 silber 220 cm

502000 blau 220 cm



905000 schwarz 220 cm

540000 marine 220 cm



PEARL-TOP LIGHT dc

VALMEX® nautica leicht beidseitig

Art. 4227 6242

907907 weiß 220 cm



540725 marine/grau 220 cm

149149 hellbeige 220 cm

725725 grau 220 cm

121121 beige 220 cm



911725 silber/grau 220 cm

502502 blau 220 cm

905905 schwarz 220 cm

540725 marine/grau

VALMEX® nautica	PEARL-TOP LIGHT 4217 6241	PEARL-TOP LIGHT dc 4227 6242	PEARL-TOP HEAVY 4240 6241	LINEN-TOP 4233 5441
Beschichtung Coating Spalmatura Enduction Clase de recubrimiento Покрытие	**PVC einseitig** PVC one side Monospalmato in PVC PVC une face PVC una cara ПВХ с одной стороны	**PVC beidseitig** PVC both side PVC su entrambi i lati PVC biface PVC amabas caras ПВХ с двух сторон	**PVC einseitig** PVC one side Monospalmato in PVC PVC une face PVC una cara ПВХ с одной стороны	**PVC einseitig** PVC one side Monospalmato in PVC PVC une face PVC una cara ПВХ с одной стороны
Ausrüstung Finish Finissaggio Finition Acabado Обработка	**fungizid, Vorderseite lackiert, Lederprägung (außen)** Fungicide, one side lacquered, leather embossing (outside) Trattamento fungicida, Laccatura sul diritto, Goffratura similpelle Traitement fongicide, Vernis une face, Empreinte cuir Tratamiento fungicida, lacado en una cara, gofrado tipo cuero фунгицид, лицевая сторона лакированная, кожаная чеканка	**fungizid, beidseitig lackiert, Lederprägung (außen)** Fungicide, both sides lacquered, leather embossing (outside) Trattamento fungicida, Laccatura su entrambi i lati, Goffratura similpelle Traitement fongicide, Vernis biface, Empreinte cuir Tratamiento fungicida, barnizado ambas caras, gofrado tipo cuero фунгицид, двустороннее лакирование, кожаная чеканка	**Vorderseite lackiert, geprägt, fungizid, Lederprägung (außen)** Both sides lacquered, textured surface, fungicide, leather embossing (outside) Laccatura su entrambi i lati, Goffrato, Trattamento fungicida, Goffratura similpelle Vernis une face, Surface empreinte, Traitement fongicide, Empreinte cuir lacado en una cara, gofrado, tratamiento fungicida, gofrado tipo cuero лицевая сторона лакированная, текстурированная поверхность, фунгицид, кожаная чеканка	**fungizid, Vorderseite lackiert, grobe Leinenprägung** Fungicide, one side lacquered, coars linen Trattamento fungicida, Laccatura sul diritto, Goffrato lino Traitement fongicide, Vernis une face, Empreinte lin gros grain tratamiento fungicida, lacado en una cara, gofrado (grueso) de lino фунгицид, лицевая сторона лакированная, грубая полотняная чеканка
Gesamtgewicht Total weight, Peso totale, Poids total, Peso total, Общий вес	**280 g/m²** DIN EN ISO 2286-2	**430 g/m²** DIN EN ISO 2286-2	**445 g/m²** DIN EN ISO 2286-2	**400 g/m²** DIN EN ISO 2286-2
Reißkraft **Kette/Schuß** Tensile strength warp/weft Resistenza alla trazione ordito/trama Résistance rupture chaîne/trame Resistencia rotura cadena/trama Прочность на растяжение основа/уток	**1300/1300 N/50 mm** DIN EN ISO 1421/V1	**1500/1300 N/50 mm** DIN EN ISO 1421/V1	**2500/2500 N/50 mm** DIN EN ISO 1421/V1	**2000/2000 N/50 mm** DIN EN ISO 1421/V1
Weiterreißfestigkeit **Kette/Schuß** Tear strength warp/weft Resistenza alla lacerazione ordito/trama Résistance déchirure chaîne/trame Resistencia al desgarro cadena/trama Прочность на разрыв основа/уток	**110/100 N** DIN 53363	**80/80 N** DIN 53363	**300/300 N** DIN 53363	**250/200 N** DIN 53363
Temperaturbeständigkeit Temperature resistance Resistenza alla temperatura Températures maximum d'utilisation Resistencia a la temperatura Температурный режим	**-20 °C / +70 °C** DIN EN 1876-1 / PA 07.04 (intern)	**-20 °C / +70 °C** DIN EN 1876-1 / PA 07.04 (intern)	**-25 °C / +70 °C** DIN EN 1876-1 / PA 07.04 (intern)	**-20 °C / +70 °C** DIN EN 1876-1 / PA 07.04 (intern)
Lichtechtheit Light fastness, Solidità alla luce, Tenue du coloris à la lumière, Solidez a la luz, Цветоустойчивость	**7-8** DIN EN ISO 105 B02	**7-8** DIN EN ISO 105 B02	**7-8** DIN EN ISO 105 B02	**7-8** DIN EN ISO 105 B02
Wetterechtheit Weather fastness Resistenza alle intemperie Résistance aux intempéries Resistencia a la intemperie Погодоустойчивость	**7-8** DIN EN ISO 105 B04	**7-8** DIN EN ISO 105 B04	**7-8** DIN EN ISO 105 B04	**7-8** DIN EN ISO 105 B04
Knickfestigkeit Crack resistance Resistenza alla piegatura Résistance aux pliages Resistencia al pandeo Прочность на изгиб	**100.000 x** **Keine Risse** DIN 53359 A No cracks Nessuna crepa Pas de rupture Sin roturas без разрыва	**100.000 x** **Keine Risse** DIN 53359 A No cracks Nessuna crepa Pas de rupture Sin roturas без разрыва	**100.000 x** **Keine Risse** DIN 53359 A No cracks Nessuna crepa Pas de rupture Sin roturas без разрыва	**100.000 x** **Keine Risse** DIN 53359 A No cracks Nessuna crepa Pas de rupture Sin roturas без разрыва
Trägermaterial Base fabric, Tessuto di supporto, Tissu, Tejido base, несущая ткань	**100 % PES**	**100 % PES**	**100 % PES**	**100 % PES**

Bei den angegebenen technischen Daten handelt es sich um Durchschnittswerte. Geringfügige Farbschwankungen vorbehalten. Stets Gültigkeit der FR-Zulassung prüfen. Alle Bestandteile der Produkte von Mehler Texnologies entsprechen der EU-Verordnung REACH – Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals. Die Herstellung unserer technischen Textilien ist nach DIN EN ISO 9001:2008 zertifiziert. Weitere Varianten auf Anfrage, Programmänderungen vorbehalten.

The indicated technical specifications are average values. Colours are subject to slight variations. Always check the validity of fire certificate. All products of Mehler Texnologies are in accordance with the European **REACH** directive - Registration, Evaluation and Authorisation of **Ch**emicals. Manufactured in Germany under the internationally recognized standard of quality **DIN EN ISO 9001:2008.** Other versions upon request, program changes reserved.

Les données techniques indiquées sont des valeurs moyennes. Sous réserve de légers changements de coloris. Veuillez toujours vérifier la validité des certificats antifeu. Nos produits sont conformes à la règlementation Européenne **REACH** - enregistrement, évaluation et autorisation des substances chimiques. Toutes nos fabrications sont européennes selon les standards de qualité internationaux **DIN EN ISO 9001:2008.** Autres versions sur demande, sous réserve de modifications de la gamme.

I dati tecnici sono la risultanza di valori medi di produzione. Sono possibili leggere variazioni di colore. Verificare sempre la validità delle certificazioni. Tutti i prodotti Mehler Texnologies rispondono alla normativa **REACH** - Registration, Evaluation, Authorisation of **Ch**emicals. La produzione dei nostri tessuti è certificata secondo **DIN EN ISO 9001:2008**. Su richiesta, si possono produrre altre versioni. Modifiche della gamma sempre possibili.

Caracteristicas tecnicas indicadas en valores medios. Sujetas a pequeñas alteraciones del color. Siempre verificar la validez del certificado de ignición. Todos los productos de Mehler Texnologies cumplen la normativa **REACH** – Registration, Evualuation, Authorisation of **Ch**emicals (Registro, Evaluación y Autorización de Sustancias Químicas). La fabricación de nuestros productos esta certificada según la **DIN EN ISO 9001:2008**. Otras variantes bajo consulta. Posibles modificaciones sin previo aviso.

Все указанные технические данные базируются на основе выявленных средних показателей. Все данные соответствуют существующим стандартам, они дают информацию о наших продуктах без юридических обязательств и не освобождают покупателя от самостоятельной проверки. Незначительные цветовые отклонения возможны. Все продукты Mehler Texnologies соответствуют ЕС директиве «**REACH**» - Registration, Evaluation, Authorisation of **Ch**emicals. Проверяйте срок действия сертификата пожарной безопасности. Произведено и сертифицировано в Германии согласно нормативам стандартов качества **DIN EN ISO 9001:2008**. Другие варианты по запросу. Возможны изменения в программе.

VALMEX® nautica ist mövenkotbeständig. Die beschichtete Seite ist die Außenseite.
Wir empfehlen, dieses Material nicht im feuchten Zustand aufzurollen oder zu falten, um die Bildung von Schimmel und Bakterien zu vermeiden.

VALMEX® nautica is resistant to ordure of sea-gulls. The coated side is the outside.
We recommand not to coil up or to bend this fabric wet to avoid the formation of mould and bacteria.

VALMEX® nautica è resistente contro lo sterco di gabbiano. Il lato spalmato in pvc dovrà essere confezionato verso l'esterno.
Raccomandiamo di non arrotolare e di non piegare il tessuto ancora umido per evitare la formazione di muffe e batteri.

VALMEX® nautica est résistant aux fientes de mouettes. La face extérieure est la face enduite.
Nous conseillons de ne pas enrouler ou plier cette matière en état humide, afin d'éviter le développement de moisissures et bactéries.

VALMEX® nautica es resistente a los excrementos de las gaviotas. La cara recubierta es la cara exterior.
Para evitar que se formen mohos y/o bacterias, recomendamos no doblar o enrollar este material en estado húmedo.

VALMEX® nautica обладает устойчивостью к загрязнению от чаек. Сторона с покрытием - внешняя сторона.
Мы рекомендуем, во избежание образования плесени и бактерий, не складывать материал во влажном состоянии.